

Basic

El modelo Basic cumple con las necesidades de las aplicaciones de código de barras más usadas. Se incluyen puertos USB y serie de manera estándar. Se encuentran disponibles las opciones de 300 PPP, transferencia térmica y despegado de etiquetas.

Advanced

El modelo Advanced es ideal para aplicaciones en las que se necesitan comunicaciones de red, altas velocidades de impresión o compatibilidad con medios especiales. El modelo Advanced incluye todas las características y opciones del modelo Basic más puertos de comunicaciones Ethernet y paralelo, un sensor de indización de medios posicional y velocidades de impresión de hasta 5 pulgadas por segundo.

Professional

El modelo Professional es ideal para aplicaciones sofisticadas que requieren un nivel más alto de funcionalidad de la interfaz, mayor rendimiento y opciones de comunicación inalámbrica. Incluye una pantalla gráfica con una interfaz de navegación por menús, un reloj de tiempo real, alarma sonora, conectividad con host USB, mayor velocidad de impresión y comunicaciones inalámbricas LAN y Bluetooth opcionales.

Professional+

El modelo Professional + (plus) es ideal para aplicaciones que requieren una gran capacidad interna de medios. El modelo Professional + tiene todas las características del modelo Professional, incluidos un rollo interno de gran tamaño, medios internos plegados en acordeón y un seguro de gabinete opcional.

Modelo

E-4204B (203 PPP)
E-4304B (300 PPP)

E-4205A (203 PPP)
E-4305A (300 PPP)

E-4206P (203 PPP)
E-4305P (300 PPP)

E-4206L (203 PPP)
E-4305L (300 PPP)

Opciones de comunicación

USB 2.0
RS232 serie

USB 2.0
RS232 serie
Paralelo bidireccional
Ethernet 10/100 BaseT

USB 2.0
RS232 serie
Paralelo bidireccional
Ethernet 10/100 BaseT

Host USB
LAN inalámbrica 802.11 a/b/g (opcional)
Bluetooth® v2.0 (opcional)

Dimensiones

203,5 mm x 187 mm x 282 mm (8,01" an x 7,36" a x 11,10" p)

203,5 mm x 243 mm x 356 mm
(8,01" an x 9,56" a x 14" p)

Peso

2,4 kg (5,25 lbs.)

3,5 kg (7,7 lbs.)

Velocidad

101 mm/s (4 PPS)

127 mm/s (5 PPS)

152 mm/s (6 PPS) a 203 PPP; 127 mm/s (5 PPS) a 300 PPP

Ancho máximo de impresión

108 mm (4,25") a 8 puntos/mm (203 PPP); 106 mm (4,16") a 12 puntos/mm (300 PPP)

Diámetro máximo de rollo de medio

127 mm (5,0")

7,2" (183 mm)

Diámetro de eje de medio

Mín.: 25 mm (1") / Máx.: 38 mm (1,5")

Mín.: 25 mm (1") / Máx.: 76 mm (3")

Memoria

DRAM de 16 MB/Flash de 64 MB

DRAM de 32MB/Flash de 64 MB

Accesorios/opciones de fuente de alimentación

Gabinete inferior a medida para convertidor de alimentación (opcional)

Gabinete inferior a medida para convertidor de alimentación y paquete de baterías (accesorio)

No disponible

Indicadores/pantalla

Dos indicadores luminosos de tres colores

Dos indicadores luminosos de tres colores
Pantalla gráfica de varias líneas, monocromática
Sistema de menús de configuración
Alerta sonora
Reloj de tiempo real