Conectividad inalámbrica	
Radio/Alcance	Bluetooth v2.1 con salto de frecuencia adaptativa de 2.4 a 2.5 GHz (Banda ISM): Clase 2: 10m (33') con línea de vista
Velocidad de datos (velocidad de transmisión)	Hasta 1 Mbps
Batería	Batería de iones de litio de 2400 mAh (capacidad mínima)
Cantidad de escaneos	Hasta 50,000 escaneos por carga
Horas esperadas de operación	14 horas
Tiempo de carga esperado	4.5 horas

Especificaciones mecánica/ eléctricas	Escáner (Enhanced Xenon 1902h)	Cargador/Base de comunicación (CCB01-010BT-HC)
Dimensiones (LxAxA)	104 mm x 71 mm x 160 mm (4.1" x 2.8" x 6.3")	132 mm x 102 mm x 81mm (5.2" x 4.0" x 3.2")
Peso	214 g (7.5 oz)	179 g (6.3 oz)
Potencia de funcionamiento (carga)	N. D.	5 W (1A a 5V)
Potencia sin alimentación	N. D.	0.5 W (0.1A a 5 V)
Interfaces del sistema principal	N. D.	USB, interfaz de teclado, RS232 TTL, IBM 46xx (RS485)

Especificaciones ambientales	Escáner (Enhanced Xenon 1902h)	Cargador/Base de comunicación (CCB01-010BT-HC)
Temperatura de funcionamiento	de 0°C a 50°C (de 32°F a 122°F)	Durante la carga: de 5°C a 40°C (de 41°F a 104°F) Cuando no se está cargando: de 0°C a 50°C (de 32°F a 122°F)
Temperatura de almacenamiento con batería	Para almacenamiento de hasta 90 días: de -20°C a 35°C (de -4°F a 95°F) Para almacenamiento de hasta 1 año: de -20°C a 20°C (de -4°F a 68°F)	de -40°C a 70°C (de -40°F a 158°F)
Humedad	0 a 95% de humedad relativa, sin condensación	0 a 95% de humedad relativa, sin condensación
Caídas	Diseñado para resistir 50 caídas desde 1.8 m (6 pies) sobre superficies de concreto	Diseñado para resistir 50 caídas desde 1.0 m (3,3 pies) sobre superficies de concreto
Cierre hermético ambiental	IP41	IP41
Niveles de iluminación	0 hasta 100,000 lúmenes (9,290 bujías-pie)	N. D.

Desempeño de escaneo	
Patrón de escaneo	Imagen por área (distribución de píxeles 838 x 640)
Tolerancia al movimiento	Hasta 610 cm/s (240 in/s) para 13 mil UPC en una posición óptima de enfoque
Ángulo de escaneo	(HD): Horizontal 41.4°; Vertical 32.2°
Contraste de símbolo	Diferencia de reflectancia mínima 20%
Ángulo vertical, Ángulo horizontal	±45°, ±65°
Capacidad de decodificación	Lee simbologías estándar en 1D, PDF, 2D, Postal y OCR *Nota: Las capacidades de decodificación dependen de la configuración el equipo
Garantía	3 años de garantía de fábrica

GRUPO ETS S.A. DE C.V.