

Modelo	B-852
Tecnología	Transferencia térmica/térmica directa
Cabezal	Cabezal plano
Resolución	11,8 puntos/mm (300 dpi)
Ancho de impresión	Máximo 216,8 mm
Largo de impresión	Máximo 640 mm
Velocidad de impresión	Hasta 101,6 mm/s
Interfaces	Puerto paralelo bidireccional, USB 2.0, LAN (100BASE), puerto serie*, wireless LAN*
Códigos de barras	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code
Códigos bidimensionales	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417, CP Code
Fuentes	Matriciales (21 fuentes), Vectoriales (4 fuentes), Fuentes de Precios (3 tipos)
Accesorios	Cortador, Placa de red LAN inalámbrica, Placa Interface serie, Interface IN/OUT, RTC (reloj en tiempo real)
Dimensiones	385 (An) x 181 (F) x 243 (Al) mm 385 (An) x 427 (F) x 243 (Al) mm con portapapel
Peso	15,6 kg (sin papel ni ribbon)

* Opcional