

<b>Modelos</b>	<b>B-SA4TM-GS12</b> (200 dpi industrial)	<b>B-SA4TM-TS12</b> (300 dpi industrial)	<b>B-SA4TP-GS12</b> (200 dpi sobremesa)	<b>B-SA4TP-TS12</b> (300 dpi sobremesa)
<b>Tecnología</b>	Transferencia Térmica / Térmica Directa			
<b>Resolución</b>	8 puntos/mm (203 dpi), opcional 11,8 puntos/mm (300 dpi)			
<b>Ancho de impresión</b>	Máximo 104 mm; hasta 105,7 mm con cabezal de 300 dpi			
<b>Velocidad de impresión</b>	Hasta 152,4 mm/seg. (6 pps)			
<b>Interface</b>	Puerto Paralelo Bidireccional, USB 2.0, LAN (100BASE), puerto serial*, wireless LAN*			
<b>Códigos de barras</b>	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code			
<b>Códigos bidimen.</b>	Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR Code, Micro PDF 417, CP Code			
<b>Fuentes</b>	Matriciales (21 fuentes), Vectoriales (4 fuentes), Fuentes de Precios (3 tipos)			
<b>Accesorios</b>	Cortador, módulo de despegado, tarjeta de red LAN inalámbrica, tarjeta interface serial, módulos RFID, cabezal de 300 dpi, RTC (reloj en tiempo real)			
<b>Dimensiones</b>	238 mm (An) x 402 mm (F) x 332 mm (Al)		238 (An) x 339 (F) x 332 (Al) mm	
<b>Peso</b>	15 kg (sin papel ni ribbon)		12 kg (sin papel ni ribbon)	