

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Modelo</b>                   | <b>B-SX8</b>   |
| <b>Tecnología</b>               | Transferencia térmica / Térmica directa  |
| <b>Cabezal</b>                  | Cabezal en vértice   |
| <b>Resolución</b>               | 12 puntos/mm (305 dpi)   |
| <b>Ancho de impresión</b>       | Máximo 213.3 mm  |
| <b>Largo de impresión</b>       | Máximo 1364 mm   |
| <b>Velocidad de impresión</b>   | Hasta 203 mm/s   |
| <b>Ahorrador de cinta</b>       | Estándar   |
| <b>Interfaces</b>               | Puerto paralelo bidireccional, USB 2.0, LAN (100BASE)  |
| <b>Códigos de barras</b>        | UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, Industrial 2 of 5, ITF, Postnet, RM4SCC, KIX-code, RSS14, Customer Bar Code                                      |
| <b>Códigos bi-dimensionales</b> | Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417, CP Code  |
| <b>Fuentes</b>                  | Matriciales (21 fuentes), Vectoriales (4 fuentes), Fuentes de Precios (3 tipos)  |
| <b>Accesorios</b>               | Cortador, Módulo de despegado, Ahorrador de cinta (estándar en B-SX8), Tarjeta de red LAN inalámbrica, Tarjeta Interface serie, Interface IN/OUT, RTC (reloj en tiempo real) |
| <b>Dimensiones</b>              | 416 (An) x 289 (F) x 395 (Al) mm   |
| <b>Peso</b>                     | 25 kg (sin papel ni ribbon)  |